Celest

Von Abfall zu Wunder – eine Lampe aus recycelt em Metallschrott aus der Produktion von Johanson

Entdecken Sie CELEST, eine elegante und nachhaltige Lampe, die innovatives Design mit Umweltbewusstsein verbindet. Gefertigt aus Rohrteilen der Möbelproduktion und basierend auf einer cleveren Wiederverwendungsstrategie, nutzt CELEST Restmaterialien aus der Metallverarbeitung, um eine einzigartige und ästhetisch ansprechende Lichtlösung zu schaffen.

CELEST ist in drei eleganten Größen – S, M und L – sowie als runde Triple- und gerade Triple-Version erhältlich und eignet sich perfekt für jeden Raum und Einrichtungsstil. Für noch mehr Flexibilität bieten wir zudem eine runde Quintuple-Version an, die ebenfalls in einer geraden Ausführung verfügbar ist.

Inspiriert vom Kernkonzept von Noon, haben Sie mit CELEST die Möglichkeit, aus rund 200 RAL-Farben und einer Auswahl an Textilkabel-Farben zu wählen. Gestalten Sie Ihre ganz persönliche CELEST und passen Sie sie an Ihren individuellen Stil an. Lassen Sie CELEST mehr sein als nur eine Lampe – lassen Sie sie ein Kunstwerk sein, das Ihr Zuhause mit Wärme und Charakter erhellt.

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Spezifikationen

Celest

Celest 1



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Celest 1 Rund	Jede in beliebiger Größe: S (Ø3 cm), M (Ø4 cm) oder L (Ø5cm)
Produktkategorie	Pendelleuchte
Verwendungsbereich	Innenbereich
Material	Lampenschirm aus bearbeitetem Stahl,Textilmantel, Kabel in dicht gewebtem Textilmantel.
Deckenaufhängung	Deckenaufhängung aus bearbeitetem Stah, Ø15 cm inklusive LED-Treiber 3W
Kabel- und Seillänge	1800 mm, zusätzliche Kabellänge in Textil kann meterweise erworben werden.
Lichtquelle	Integrierte LED (austauschbar)
Dimmbar	Ja, dimmbar über Phasenanschnittdimmer
Abmessungen	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm
Gewicht	1kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	220-240V
Frequenz	50/60HZ
IP-klasse	IP20
Lampensockel	Integrierte LED (austauschbar)
Schutzklasse	Klasse II
Watt	3W
Lumen	420 lm
Lichtfarbe (Kelvin)	3000K
Lichtfarbtoleranz (SDCM)	3 McAdams steps
Lebensdauer (L70)	50.000 Stunden
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Lichtstreuung	12–60°
Allgemeine Norm. und Zert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Spezifikationen

Celest

Celest 3



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Celest 3 Rund	Je eine in jeder Größe: S (Ø3 cm), M (Ø4 cm) und L (Ø5 cm).
Celest 3 Gerade	Je eine in jeder Größe: 2 Stück S (Ø3 cm), 2 Stück M (Ø4 cm) und 1 Stück L (Ø5 cm)
Produktkategorie	Pendelleuchte
Verwendungsbereich	Innenbereich
Material	Lampenschirm aus bearbeitetem Stahl,Textilmantel, Kabel in dicht gewebtem Textilmantel.
Deckenaufhängung	Deckenaufhängung aus bearbeitetem Stah, Ø20 cm, 80 x 10,5 cm inklusive LED-Treiber 12W
Kabel- und Seillänge	1800 mm, zusätzliche Kabellänge in Textil kann meterweise erworben werden.
Lichtquelle	Integrierte LED (austauschbar).
Dimmbar	Ja, dimmbar über Phasenanschnittdimmer
Abmessungen Rund	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Deckenrosette Ø20 cm
Abmessungen Gerade	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Deckenrosette 80 x 10,5 cm
Gewicht	3kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	220-240V
Frequenz	50/60HZ
IP-klasse	IP20
Lampensockel	Integrierte LED (austauschbar)
Schutzklasse	Klasse II
Watt	12W
Lumen	420 lm
Lichtfarbe (Kelvin)	3000K
Lichtfarbtoleranz (SDCM)	3 McAdams steps
Lebensdauer (L70)	50.000 Stunden
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Lichtstreuung	12–60°
Allgemeine Norm. und Zert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Spezifikationen

Celest

Celest 5



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Celest 5 Rund	2 Stück S (Ø3 cm), 2 Stück M (Ø4 cm) und 1 Stück L (Ø5 cm).
Celest 5 Gerade	5 Stück in beliebiger Größe: 2 Stück S (Ø3 cm), 2 Stück M (Ø4 cm) und 1 Stück L (Ø5 cm)
Produktkategorie	Pendelleuchte
Verwendungsbereich	Innenbereich
Material	Lampenschirm aus bearbeitetem Stahl,Textilmantel, Kabel in dicht gewebtem Textilmantel.
Deckenaufhängung	Deckenaufhängung aus bearbeitetem Stah, Ø28 cm, 120 x 10,5 cm inklusive LED-Treiber 20W
Kabel- und Seillänge	1800 mm, zusätzliche Kabellänge in Textil kann meterweise erworben werden.
Lichtquelle	Integrierte LED (austauschbar)
Dimmbar	Ja, dimmbar über Phasenanschnittdimmer
Abmessungen Rund	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Deckenrosette Ø28 cm
Abmessungen Gerade	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Deckenrosette 120 x 10,5 cm
Gewicht	5kg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung	220-240V
Frequenz	50/60HZ
IP-klasse	IP20
Lampensockel	Integrierte LED (austauschbar)
Schutzklasse	Klasse II
Watt	20W
Lumen	420 lm
Lichtfarbe (Kelvin)	3000K
Lichtfarbtoleranz (SDCM)	3 McAdams steps
Lebensdauer (L70)	50.000 Stunden
Farbwiedergabe (CRI)	> 90
Lichtstreuung	12–60°
Allgemeine Norm. und Zert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Celest

Optionen

Das LED-Modul in jeder Leuchte kann mithilfe einer Stellschraube am Textilkabel in der Höhe verstellt werden. Dies ermöglicht verschiedene Funktionen.

LED-Modul weiter oben im Rohr platziert - gerichteter Spot
LED-Modul am unteren Ende des Rohrs platziert - breitstrahlender Spot

Deckenaufhängung
Celest 1

Deckenaufhängung
Celest 3-Rund

Wählen Sie aus 200 verschiedenen Farben, textilkabel: 60 Farben

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se