Celest

Från avfall till underverk – en lampa tillverkad av återvunnet metallskrot från Johansons produktion

Upptäck CELEST, en stilren och hållbar lampa som förenar innovativ design med en medvetenhet om miljön. Tillverkad av rördelar från möbelproduktionen och med en smart återbruksstrategi, använder CELEST spillmaterial från metallbearbetningen för att skapa en unik och estetiskt tilltalande belysningslösning.

CELEST finns i tre eleganta storlekar – S, M och L – samt i en rund 3:a och i ett rakt utförande, vilket gör den perfekt för alla utrymmen och inredningsstilar.

För dem som söker ännu mer flexibilitet erbjuder vi även en rund 5:a, som också finns i ett rakt utförande.

Inspirerad av Noon´s grundidé, ger CELEST dig möjligheten att välja mellan cirka 200 RAL färger och ett urval av textilkabelfärger. Skapa din unika CELEST och anpassa den efter din personliga stil. Låt CELEST bli mer än bara en lampa – låt den bli ett konstverk som lyser upp ditt hem med både värme och karaktär.

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Specifikationer

Celest

Celest 1



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Celest 1 rund	1st i valfri storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) och L(Ø5 cm)
Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i bearbetat stål, kabel i tätvävd textilstrumpa.
Takkopp	Takkopp i bearbetat stål, Ø15 cm inkl. drivdon 3W
Kabellängd	1800 mm, Extra längd på textilkabel kan köpas per meter.
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm
Vikt	1kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60HZ
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass II
Watt	3W
Lumen	420 lm
Ljusfärg (Kelvin)	3000K
Ljusfärgtolerans (SDCM)	(SDCM) 3 McAdams steps
Livslängd (L70)	50.000 timmar
Färgåtergivelse (CRI)	> 90
Ljusspridning	12–60°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Specifikationer

Celest

Celest 3



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Celest 3 rund	En av varje storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) och L(Ø5 cm)
Celest 3 rak	3st i valfri storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) alt. L(Ø5 cm)
Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i bearbetat stål, kabel i tätvävd textilstrumpa.
Takkopp	Takkopp i bearbetat stål, Ø20 cm alt. 80 x 10,5 cm inkl. drivdon 12W
Kabellängd	1800 mm, Extra längd på textilkabel kan köpas per meter.
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner rund	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp Ø20 cm
Dimensioner rak	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp 80 x 10,5 cm
Vikt	3kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60HZ
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass II
Watt	12W
Lumen	420 lm
Ljusfärg (Kelvin)	3000K
Ljusfärgtolerans (SDCM)	SDCM) 3 McAdams steps
Livslängd (L70)	50.000 timmar
Färgåtergivelse (CRI)	> 90
Ljusspridning	12–60°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Specifikationer

Celest

Celest 5



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Celest 5 rund	2st S(Ø3 cm), 2st M(Ø4 cm) och 1st L(Ø5 cm)
Celest 5 rak	5st i valfri storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) alt. L(Ø5 cm)
Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i bearbetat stål, kabel i tätvävd textilstrumpa.
Takkopp	Takkopp i bearbetat stål, Ø28 cm alt. 120 x 10,5 cm inkl. drivdon 20W
Kabellängd	1800 mm, Extra längd på textilkabel kan köpas per meter.
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner rund	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp Ø28 cm
Dimensioner rak	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp 120 x 10,5 cm
Vikt	5kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60HZ
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass II
Watt	20W
Lumen	420 lm
Ljusfärg (Kelvin)	3000K
Ljusfärgtolerans (SDCM)	McAdams steps
Livslängd (L70)	50.000 timmar
Färgåtergivelse (CRI)	> 90
Ljusspridning	12–60°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se

Tillval

Celest

LED modulen är justerbar i varje lampa i höjdled med hjälp av en ställskruv på textilkabeln. På så sätt skapas olika funktioner.

LED modulen placeras i nederkant med röret - bredstrålande spot
LED modulen placeras i högre upp i röret - riktad spot

Takkopp Celest 1 Takkopp Celest 3-Rund

Välj bland 200 olika kulörer, textilkabel i 60 färger

NOON

Noon Light AB

Shoowroom & Huvudkontor
Blekingegatan 22 — 118 56 Stockholm — Sweden
Anders Anderssons väg 7 — 283 35 Markaryd — Sweden

Telefon +46 433 56 91 00 — E-post info@noonlight.se
www.noonlight.se